

# TIG dp 181H



## Inverteres Egyfázisú DC hegesztőgép



Made in ITALY

Technikai adatok	TIG dp 181H
Hálózati feszültség	230/240 V
Fázisszám	1
Frekvencia	50/60 HZ
Effektív áramfelvétel (20%)	13,5 A
Effektív teljesítmény (20%)	3 KVA
Teljesítménytényező	0,7
Hatásfok	83%
Üresjáratú feszültség	95 V
Hegesztőáram tartomány	4-180 A
Bekapcsolási idő 30 % (25°C)	180 A
Bekapcsolási idő 100 % (25°C)	120 A
Bekapcsolási idő 20 % (40°C)	180 A
Bekapcsolási idő 60 % (40°C)	115 A
Bekapcsolási idő 100 % (40°C)	105 A
<b>Tulajdonságok</b>	
Testkábel keresztmetszet	25mm <sup>2</sup>
IP védettségi fokozat	IP 23
Szigetelési osztály	H
Üzemelési hőmérséklet	40 °C
Méret H/Sz/M (mm)	440/160/300
Tömeg (600186000L típus)	11,5 Kg.
TIG DC 2 illetve 4 ütem	
Állítható elő és utógáz	
Állítható le ill. felfutási idő	
Impulz funkció	
TIG lift	
Digitális vezérlés	
Energiatakarékos	
V. R. D.	
GARANCIA	2 év

TIG hegesztés esetén, a magas-frekvenciájú indítással lehetővé teszi a tökéletes ívgyújtást, ezenfelül a hibamentes végkráter feltöltéshez hasznos a 0-10 másodperc között állítható lefutási idő.

Anyagok	Hegesztési folyamat	Környezet	Fő paraméterek
Szénacél	TIG HF Start hegesztés	Könnyűfémszerkezet gyártás	Inverter technológia
Rozsdamentes acél	TIG DC Lift start hegesztés	Hajógyártás	V. R. D.
Öntöttvas	Bevontelektrodás kézi	Kerékpárgyártás	TIG HF Start
Nikkel és Nikkel ötvözetek	ívhegesztés	Atomenergia ipar	Slope UP/DOWN
Réz és réz ötvözetek		Építőipar és hidraulika	Elő/utó gáz
Titán és titán ötvözetek		Rendes karbantartás	TIG 2 ütem/4 ütem
		Speciális karbantartás	DC Impulz
			Digitális kijelző

## Fő tartozékok



Táska KÉSZLET TIG® dp 181H  
 - TIG® dp 181H  
 - STEL Táska  
 - Testkábel 3m-es 25mm<sup>2</sup>-es gumiborítású rézkábel  
 - TIG pisztoly TTS 17V 4m Air + 7-pólusú csatlakozó



GÁZSZABÁLYOZÓ  
 ÁRAMLÁSMÉRŐVEL  
 Kód: 6056100000  
 Gázzabályozó áramlásmérővel a tökéletes és biztonságos gázzabályozásért (olasz szabvány).



GÁZSZABÁLYOZÓ ÁRAMLÁSMÉRŐVEL  
 Kód: 6056100000  
 Gázzabályozó áramlásmérővel a tökéletes és biztonságos gázzabályozásért (olasz szabvány).  
 GÁZSZABÁLYOZÓ ÁRAMLÁSMÉRŐVEL  
 Kód: 6056100000  
 Gázzabályozó áramlásmérővel a tökéletes és biztonságos gázzabályozásért (olasz szabvány).



Vállpánt  
 Kód: 600376000L  
 A praktikus vállpánttal az inverteres hegesztő berendezés kényelmesen hordozható.

## Csak áramforrás

Kód	Leírás
600186000L	TIG dp 181H

## Táska KÉSZLET TIG dp 181H

Kód	Leírás
601309000L	TIG dp 181H
-	TIG pisztoly TTS 17V 4m Air + 7-pólusú csatlakozó
-	Testkábel + 25mm <sup>2</sup> -es, 3m-es kábel
-	STEL Táska

## Kiegészítők

Kód	Leírás	
6013070000	STEL Táska	(A táska KÉSZLET tartozéka.)
600514000L	Kézikocsi MPL	
602040000L	Testkábel + 25mm <sup>2</sup> -es, 3m-es kábel	(A táska KÉSZLET tartozéka.)
609910000L	TIG pisztoly TTS 17V 4m Air + 7-pólusú csatlakozó	(A táska KÉSZLET tartozéka.)
600972000L	TIG pisztoly TTS 17V 8m Air + 7-pólusú csatlakozó	
601089000L	TIG pisztoly TTS 17 4M Air Pot. 1K + 7-pólusú csatlakozó	
609920000L	TIG pisztoly TTS 26V 4m Air + 7-pólusú csatlakozó	
600973000L	TIG pisztoly TTS 26V 8m Air + 7-pólusú csatlakozó	
601094000L	TIG pisztoly TTS 26 4m Air Pot. 1 K + 7-pólusú csatlakozó	
6056100000	Gázzabályozó áramlásmérővel (olasz szabvány)	
601524000L	Távírányító LÁBKAPCSOLÓ Cad 4,5m	
6443500000	7-pólusú csatlakozó	(Az áramforrás tartozéka.)
600376000L	Vállpánt	