



Háromfázisú SZINERGIKUS vezérlésű Szeparált MIG/MAG - 30 fokozatú hegesztőgép



Technikai adatok	Sky-Mig 553S
Hálózati feszültség	380/415 V
Fázisszám	3
Frekvencia	50/60 HZ
Effektív áramfelvétel (60%)	23,8 A
Effektív teljesítmény (60%)	16,5 KVA
Teljesítménytényező	0,95
Hatásfok	91%
Üresjáratú feszültség	18,8-46,2 V
Hegesztőáram tartomány	30-500 A
Fokozat	3 x 10
Huzaltovábbító görgők	4
Bekapcsolási idő 20 % (40°C)	500 A
Bekapcsolási idő 60 % (40°C)	450 A
Bekapcsolási idő 100 % (40°C)	350 A
Tulajdonságok	Sky-Mig 553S
Testkábel keresztmetszet	70 mm ²
IP védettségi fokozat	IP 23
Szigetelési osztály	H
Üzemi hőmérséklet	40 °C
Méret H/Sz/M (mm)	960/380/1370
Tömeg (600145000L típus)	190 Kg.
Garancia	1 év

4 görgős huzaltovábbító technikai adatai (svájci gyártmány)			
	Görgők átmérője	37	Görgőcsere szerszámok nélkül Erőteljes 2 nyomásegység 4 görgős professzionális továbbító Jeladó szabályozás Továbbító Made in Switzerland
	Anyag	Alumínium	
	Motor	Állandó mágneses DC	
	Nyomásegység	2 (Első- hátsó)	
	Teljesítmény	100 W	
	Hálózati feszültség	24 V /42 V	
	Maximális gyorsaság	24 m/perc	
	Euro csatlakozó	Hatszögletű, sárgaréz	

Anyagok	Hegesztési folyamat	Környezet	Fő paraméterek
Szénacél Korrózióálló acél Al és Al ötvözetek Öntöttvas	MIG/MAG hegesztés	Nehézfém szerkezet gyártás Rendes karbantartás Autógyártás Építőipar Karosszéria Lemezmegmunkálás	Digitális kijelző 4 görgős huzaltoló 2/4 ütemes MIG hegesztés Szeparált huzaltoló Állítható indítás (Soft, Medium, High) Állítható Burn-Back Huzalmaradék és gáztisztító EURO csatlakozó pisztolyhoz Szinerrikus vezérlés

Fő tartozékok



MIG/MAG Pisztoly
MIG/MAG Profesionális pisztoly
- MIG pisztoly 500 4m H2O Kód:
6015140000



GÁZSZABÁLYOZÓ 2 MÉRŐÓRÁS
Kód: 6055900000
Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)



Görgők d37
Görgők kompakt vagy különálló huzaladagolókhöz.
- 0,8-1,0 széntartalmú acél Kód: 6345000000
- 1,0-1,2 széntartalmú acél Kód: 6315900000
- 1,2-1,6 Porbeles Kód: 6345300000

Teljes csomag H2O

600145000L	Sky-Mig 553S H2O	
-	Vízűtő AWC MP függőleges	(Folyadék NÉLKÜL)
-	Huzaladagoló TOP 504 TS H2O	
-	Csatlakozó kábelek 70mm ² , 5m H2O	
607010001L	Testkábel 70mm ² -es, 3m-es, kapoccsal	
6015140000	MIG pisztoly TMS 500 4m H2O	
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)	
600066001L	Kerék készlet a huzaladagolóhoz	

Kiegészítők

Kód	Leírás	
600149000L	Huzaladagoló TOP 504 TS H2O	(Az áramforrás tartozéka.)
600147000L	Vízűtő AWC MP függőleges	(Folyadék NÉLKÜL)
600239000L	5L STEL Freeze hűtőfolyadék	
600066001L	Kerék készlet a huzaladagolóhoz	
607010001L	Testkábel 70mm ² -es, 3m-es, kapoccsal	
606520001L	Csatlakozó kábelek 70mm ² , 5m H2O	
606530001L	Csatlakozó kábelek 70mm ² , 10m H2O	
6015140000	MIG pisztoly TMS 500 4m H2O	
6345000000	Görgő d37 0,8-1,0 széntartalmú acél	
6315900000	Görgő d37 1,0-1,2 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)
6345200000	Görgő d37 1,0-1,2 Alumínium	
6361700000	Görgő d37 1,2-1,6 Alumínium	
6345300000	Görgő d37 1,2-1,6 porbeles	
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)	